
ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

LCR55A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: beha-amprobe.nt-rt.ru || эл. почта: bhe@nt-rt.ru

Цифровые мультиметры



Manuell
Range

Data
Hold

LCR55A Измеритель LCR

Функции

- Измерение сопротивления.
- Измерение емкости.
- Измерение индуктивности.
- Проверка транзисторов и диодов.

Информация об устройстве

- Ручной выбор диапазона измерений.
- Встроенная память показаний (фиксация данных и макс. значений).
- Стандартный усиленный корпус защищает от ударов и повреждений.
- Автоматическое отключение питания.

Особенности устройства

- Крупный удобочитаемый дисплей.

Технические характеристики

Дисплей	ЖК, 31/2 разряда, макс. показание 1999
Диапазоны измерений	
Сопротивление	0,01 Ом – 20 МОм
Основная погрешность	±(0,5 % показания + 5 разрядов)
Проверка целостности цепи	R < 30 Ом
Индуктивность	1 мГн – 200 Гн
Основная погрешность	±(3,0 % показания + 20 разрядов)
Емкость	1 пФ – 2000 мкФ
Основная погрешность	±(1,0 % показания + 3 разряда)
Проверка диодов	0–3 В
Погрешность	±(1,5 % показания + 1 разряд)
Проверка транзисторов (NPN, PNP), коэффициент усиления транзистора (hFE), утечка тока транзистора (I_{ceo})	
Испытательный ток	прим. 1 мА
Испытательное напряжение	как правило 3,0 В пост. тока
Питание	1 батарея 9 В типа IEC 6LR61
Размеры	183 × 79 × 38 мм
Масса	прим. 311 г (с батареей)

Комплектация

- 1 LCR55A
- 2 тестовых провода
- 2 зажима «крокодил»
- 1 батарея 9 В типа IEC 6LR61
- 1 руководство по эксплуатации



Принадлежности

- Футляр
- Заказной № CC-ACDC

Информация для заказа

Название	№ заказа	Поз.
LCR55A	LCR55A	3026976
CC-ACDC	CC-ACDC	2732643

Прибор для проверки батарей BAT-250-EUR

Надежное измерение батарей одной рукой

Прибор для проверки батарей Beha-Amprobe BAT-250-EUR предназначен для удобного и надежного измерения батарей одной рукой. Уникальная конструкция тестера включает эргономичный слайдер и V-образный боковой лоток, удерживающий батареи на месте во время тестирования, а корпус рельефной формы удобно лежит в руке. Проверка батарей никогда еще не выполнялась так легко.

Особенности BAT-250-EUR

- Быстро указывает состояние батарей: «в порядке», «разряжена» или «заменить»
- Проверка стандартных и перезаряжаемых батарей: 9 В, AAA, AA, C, D и 1,5 В, кнопочные/монетные/часовые
- Эргономичный дизайн повторяет форму руки для удобства эксплуатации
- Для работы не требуются батареи
- Крупный вертикальный дисплей легко читается
- V-образный боковой лоток удерживает батареи на месте во время проверки, обеспечивая точные результаты
- Высококачественные контакты 9 В обеспечивают простоту проверки без ошибок
- Форма слайдера хорошо подходит для работы одной рукой



Цифровые мультиметры

Проверка стандартных и перезаряжаемых батарей



Технические характеристики

Прибор для проверки батарей BAT-250-EUR	
I макс. при F.S.D (типовой)	1,5 В: 375 мА, 9 В: 40 мА
Нормальная нагрузка (типовая)	1,5 В: 4 Ом, 9 В: 215 Ом
Габариты (В x Ш x Г)	110 x 74 x 29 мм
Габариты батареи	Батарея 9 В, AAA, AA, C, D и 1,5 В, кнопочная/монетная/часовая
Масса	Приблизительно 50 г
Сертификация	CE

Тип батареи:

Батареи AAA, AA, C, D и
1,5 В, кнопочная/монетная/часовая
9 В

Индикатор батареи (типовой):

ЗАМЕНИТЬ	РАЗРЯЖЕНА	В ПОРЯДКЕ
< 0,9 В	0,9 В	> 1,0 В
< 5,3 В	5,3 В	> 6,5 В

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: beha-amprobe.nt-rt.ru || эл. почта: bhe@nt-rt.ru